

WL Max Firewall®

Un accès facilité à l'eau pure en carafe,
adaptée aux plus fragiles comme aux plus exigeants



Refroidisseur haut débit, pour une eau pure carafe après carafe

Profitez d'une eau de qualité supérieure et pétillante à l'envie. Votre refroidisseur WL Max Firewall vous procure à chaque instant une eau parfaitement pure. Une eau garantie sans polluant microbiologique, sans contaminant, sans chlore et à la composition stable en minéraux. La solution idéale pour une eau de qualité irréprochable en restauration collective et médicale.

Technologies exclusives pour une qualité unique

De l'innovation découle la pureté.



Haute performance de filtration

Les filtres Waterlogic® sont certifiés pour respecter les exigences Water Quality Association Gold Seal, pour agir sur la qualité organoleptique de l'eau en lui retirant chlore, contaminants et particules.



Purification microbiologique Firewall®

Le système de purification UV breveté Firewall garantit une eau pure à 99,9999% à chaque instant en éliminant les bactéries, virus et en supprimant le risque de rétro-contamination de l'eau liée à l'utilisation de la fontaine.



Intégrité sanitaire BioCote®

Les principales surfaces entourant la zone de distribution sont traitées par BioCote®, un additif ions argent qui offre une protection antimicrobienne continue contre un large éventail de bactéries, de moisissures et de champignons, et réduit les risques de rétro-contamination et participe à l'intégrité sanitaire du lieu de travail.

Pureté certifiée pour votre tranquillité

La technologie Firewall a été testée et certifiée par l'organisme Water Quality Association pour la norme UV classe NSF/ANSI-55 et NSF P231. Aucun autre refroidisseur sur le marché ne dispose de telles certifications. Le refroidisseur à eau pure Firewall délivre l'eau la plus sûre carafe après carafe.

Caractéristiques

Technologie UV brevetée Firewall réduit les risques de bactéries, virus et kystes purifiant l'eau jusqu'à 99,9999%, 100% du temps. La purification en fin de circuit de distribution prévient toute rétro-contamination de l'eau.

Zone de distribution protégée BioCote®.

Hauteur de niche spécialement conçue pour recevoir des carafes de grande capacité.

Zone de distribution en acier inoxydable et design épuré facilite le nettoyage régulier et professionnel.

Bac à égoutture relié à l'évacuation des eaux usées.

Boutons de distribution double avec débit continu ou discontinu permettant une distribution efficace et un contrôle simple des volumes d'eau.

Pieds de mise à niveau assurant une meilleure stabilité.

Spécifications technique

Modèle

Sur Socle distribution simple ou double

Dimensions

321 mm (L) x 1414 mm (H) x 335 mm (P)

Hauteur de niche

330 mm

Débit:

Eau froide & gazeuse : 80 L/h

Poids

34.5/36 kg

Filtration standard

1 x Charbon actif bloc 1 micron (CBC)

Compresseur

Compresseur hermétique 220V 50/60Hz

Température de l'eau

Froide 5°C avec thermostat réglable

Versions

	froid	gazeux	tempéré	chaud	extra chaud
1					
2					

Nombre d'utilisateurs

 50+

Environnement



Le + Waterlogic :

Waterlogic France a reçu les certifications ISO-9001:2015 et ISO-14001:2015 pour la vente, la location et l'entretien de fontaines à eau. Ainsi que la vente de services et consommables associés.



Testées et certifiées



Waterlogic International Limited se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis en fonction de l'évolution de la recherche et du développement produit. Waterlogic et le logo Waterlogic sont des marques déposées dans les pays où le groupe mène des activités. Waterlogic International Limited est autorisé à employer le nom BioCote et le logo BioCote, qui sont des marques déposées de BioCote Ltd.

Contactez nous dès maintenant !

0 805 654 321

Service & appel gratuits

info@waterlogic.fr
www.waterlogic.fr

