

WL Max Firewall®

Un accès facilité à l'eau pure en carafe,
adaptée aux plus fragiles comme
aux plus exigeants

Refroidisseur haut débit, pour une eau pure,
carafe après carafe

Profitez d'une eau de qualité supérieure et pétillante à l'envie.
Votre refroidisseur WL Max Firewall vous procure à chaque instant une
eau parfaitement pure. Une eau garantie sans polluant microbiologique,
sans contaminant, sans chlore et à la composition stable en minéraux.
La solution idéale pour une eau de qualité irréprochable en restauration
collective et médicale.

Technologies exclusives pour une qualité unique

De l'innovation découle la pureté.



Haute performance de filtration
Les filtres Waterlogic® sont certifiés IAPMO R&T pour
agir sur la qualité organoleptique de l'eau en lui
retirant chlore, contaminants et particules.



Purification microbiologique Firewall®
Le système de purification UV breveté Firewall®
garantit une eau pure à 99,9999% à chaque instant en
éliminant les bactéries, les virus et en supprimant le
risque de rétro-contamination de l'eau liée à
l'utilisation de
la fontaine.



Intégrité sanitaire BioCote®
Les principales surfaces en plastique entourant la zone
de distribution sont traitées par BioCote®, un additif ions
argent qui offre une protection antimicrobienne
continue contre un large éventail de bactéries, de
moisissures et de champignons, réduit les risques de
rétro-contamination et participe à l'intégrité sanitaire
du lieu de travail.

Pureté certifiée pour votre tranquillité

La technologie Firewall a été certifiée par l'organisme IAPMO R&T pour la norme UV
classe NSF/ANSI-55 et NSF P231. Aucune autre fontaine sur le marché ne dispose de
telles certifications. La fontaine à eau pure Firewall délivre l'eau la plus sûre pour votre
espace de travail.



Caractéristiques

Technologie brevetée UV Firewall pour une eau purifiée jusqu'à 99,9999%, 100% du temps
La purification en fin de circuit de distribution prévient tout risque de rétro-contamination de l'eau

Zone de distribution protégée par BioCote®

Hauteur de niche spécialement conçue pour recevoir des carafes de grande capacité

Zone de distribution en acier inoxydable et design épuré pour un nettoyage régulier et professionnel facilité

Bac à égouttures raccordé aux eaux usées

Double boutons de distribution avec débit continu ou discontinu permettant une distribution efficace et un contrôle simple des volumes d'eau

Pieds de mise à niveau pour une meilleure stabilité

Le +Waterlogic :

Waterlogic a reçu les certifications

ISO-9001 et ISO-14001

pour la vente, la location et l'entretien de fontaines à eau.

Ainsi que la vente de services et consommables associés.



Versions

froid gazeux tempéré chaud extra chaud

1



Nombre d'utilisateurs



50+

Environnement



Spécifications techniques

Modèle

Sur socle distribution simple ou double

Dimensions

321 mm (l) x 1414 mm (h) x 335 mm (p)

Hauteur de niche

330 mm

Débit

Froid : 80 l/h

Poids

34,5-36 kg

Filtration standard

1 x Bloc à charbon actif 1 micron (CBC)

Compresseur

220 V / 50-60Hz

Température de l'eau

Froid : 5°C avec thermostat réglable

Option pédales de distribution



Contactez-nous dès maintenant

Water Tropic OI
16, rue Claude Chappe
ZAC 2000 - CS 71151
97 829 LE PORT CEDEX

www.water-tropic.re

Tel: 06 93 93 56 51

Info.wtoi@serdim.eu

Testées et certifiées



La technologie Firewall a reçu les certifications par IAMPO R&T pour la norme NSF/ANSI 55 Class NSF P231, US EPA, NSF/ANSI 372 et CSA B483.1



Les certifications peuvent varier en fonction des modèles proposés