

# WL Cube Firewall™

## Systeme de purification ultra-performant dans une machine compacte

### Excellente eau purifiée pour les petits espaces

Avec son design haut de gamme et sophistiqué, la WL Cube Firewall™ (WL CUBE FW) est la solution idéale pour le plan de travail des petits bureaux, salles de réunions, cuisines, bars ou zones de repos.

### Technologie avancée

La WL Cube FW dispose de trois technologies majeures :



#### Haute performance de filtration

Les filtres Waterlogic sont certifiés selon des normes rigoureuses et ont obtenu la meilleure note de la part de la Water Quality Association. Ils offrent la meilleure filtration possible.



#### Purification microbiologique Firewall

La technologie brevetée Firewall de Waterlogic utilise un système de purification UVC hautement efficace au point de distribution. Firewall garantit une eau purifiée à 99,9999%. Verre après verre.



#### Protection BioCote®

Les surfaces clés de la WL Cube FW sont recouvertes de BioCote®, un additif à base d'ions argent qui inhibe la croissance microbienne à la surface des produits, et contribue ainsi à réduire les odeurs désagréables, la dégradation des surfaces et le risque de contamination.



Modèle standard

### Purification experte

Grâce au Firewall qui purifie l'eau au moment de sa distribution, et agit comme une barrière empêchant la rétro-contamination, la WL Cube FW est la seule machine compacte sur le marché capable de fournir une eau froide, ambiante, purifiée de tout agent pathogène à 99,9999%..

## Caractéristiques

Firewall, la technologie UV brevetée Waterlogic®, réduit de 99,9999% les risques de bactéries, de virus et d'agents pathogènes, 100% du temps

Bac d'égouttage amovible pour accueillir facilement des bouteilles de sport de taille moyenne

Panneau de commande tactile élégant pour une utilisation facilitée

Mode veille pour réduire la consommation d'énergie lorsque la machine n'est pas utilisée

Indicateur LED de panne de la lampe UV pour une maintenance plus facile et une tranquillité d'esprit

Zone de distribution protégée BioCote®

## Spécifications techniques

### Types disponibles

Comptoir

### Dimensions

Modèle standard :

296 mm / 11,6" (L) x 375 mm / 14,8" (H) x 425 mm / 16,7" (P)

### Hauteur de la zone de distribution

155 mm / 6.10" (avec bac d'égouttage)

247 mm / 9.7" (sans bac d'égouttage)

### Poids

Standard : 18 KG / ~ 39 lbs

### Filtration standard fournie

Filtration au charbon actif

### Capacité de stockage

Modèle standard 1,5 litre (0,4 gal US)

Cuve froide 1,4 litre. Réservoir chaud 1,3 litre

## Eaux disponibles :

Froide



Tempérée



Chaude



Très chaude



1

## Réglages de la température de l'eau

Froide : 5°C / 41°F

Chaude : 87°C / 189°F

## Nombre d'utilisateurs

1-7



## Testé et certifié

NSF/ANSI-55 Class A  
Ultraviolet Microbiological  
Water Treatment Systems  
NSF P231  
Protocols for  
Microbiological Purifiers



\*certificate may vary depending on different models or products

Waterlogic International Limited and WLI Trading Limited reserve the right, in order to reflect continuous research and development, to amend or change specifications without prior notice. Waterlogic and the Waterlogic logo, Firewall and the Firewall logo are trademarks in countries where the Group operates. WLI Trading Ltd licensed to use BioCote, and BioCote logo which are registered trademarks of BioCote Ltd.

## Contactez l'équipe Water Tropic OI

Water Tropic OI

06 93 93 56 51

contact@water-tropic.re

Pour plus d'informations, visitez [www.water-tropic.re](http://www.water-tropic.re)