



**WESTPOINT®**  
Create emotions



ACS

# CLIMATISEUR CASSETTE REVERSIBLE INVERTER

T1 R32 / ROTARY / 220-240 V - 1 PH / 50-60 Hz



**CSZ-ICC1223.HM0**  
Cap 11900BTU



## CARACTERISTIQUES

- Affichage LED
- Alliage Anti-Corrosion
- Fonction I FEEL
- Option Télécommande Filaire
- Climatiseur Mono



**CSZ-OI1223.HM0**  
Cap 11900BTU

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.

**CE RoHS**

**WESTPOINT®**

		CSZ-ICC1223.HMO	CSZ-011223.HMO
<b>PERFORMANCES</b>			
Puissance frigorifique T1	(Btu) (W) (frig/h)	<b>11900</b> 3500 2975	<b>11900</b> 3500 2975
Puissance calorifique T1	(Btu) (W) (frig/h)	<b>13600</b> 4000 3400	<b>13600</b> 4000 3400
Froid mini/maxi T1	(W) (Btu)	909-4015 <b>3100-13700</b>	909-4015 <b>3100-13700</b>
Chaud mini/maxi T1	(W) (Btu)	909-4513 <b>3100-15400</b>	909-4513 <b>3100-15400</b>
Puissance absorbée froid	(W)	30	920
Puissance absorbée chaud	(W)	30	1000
Intensité du courant froid	(A)		4,4
Intensité du courant chaud	(A)		4,8
Déshumidification	(l/h)	10	
Circulation d'air	haut - (m3/h) auto - (m3/h) moyen - (m3/h) bas - (m3/h)	600 550 500 400	
Télécommande		Oui	
Gaz réfrigérant		<b>R32</b>	<b>R32</b>
Charge	(g)		570
SEER		7,1	7,1
SCoP		4,2	4,2
Voltage	(IDU V-Ph) (ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
<b>CARACTERISTIQUES</b>			
<b>Unité intérieure</b>			
<b>Corps</b>			
Dimensions nettes	hauteur - (mm) largeur - (mm) profondeur - (mm)	260 570 570	
Poids net	(kg)	16,5	
<b>Panneau</b>			
Dimensions nettes	hauteur - (mm) largeur - (mm) profondeur - (mm)	48 620 620	
Poids net	(kg)	3,0	
Pression sonore	haut - (dBA) moyen - (dBA) bas - (dBA)	35 33 29	
<b>Unité extérieure</b>			
Dimensions nettes	hauteur - (mm) largeur - (mm) profondeur - (mm)		553 675 285
Poids net	(kg)		24,5
Circulation d'air	(m3/h)		1800
Niveau sonore	(dBA)		56
Courant nominal max	(A)		6,0
Entrée nominale max	(W)		1300
Type de compresseur			ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m) longueur maximale autorisée - (m) hauteur maximale autorisée - (m) diamètre liquide - (mm inch) connexion gaz - (mm inch)	5 30 15 6,35 - 1/4 9,52 - 3/8	5 30 15 6,35 - 1/4 9,52 - 3/8
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)		20
<b>OPTIONS</b>			
Télécommande filaire		OPTION	
Affichage LED		Oui	
Minuterie	(h)	24	
IFeel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		<b>Oui</b>	
Wi-Fi		OPTION	
Blue tooth		OPTION	
<b>STANDARD</b>			
Standard CE		<b>CE</b>	<b>CE</b>
Standard RoHS		<b>RoHS</b>	<b>RoHS</b>