



**WESTPOINT®**  
Create emotions



ACS

# CLIMATISEUR CASSETTE REVERSIBLE INVERTER

T1 R32 / ROTARY / 220-240 V - 1 PH / 50-60 Hz

A++



**CSZ-ICC1823.HM0**  
Cap 17000BTU



A++



**CSZ-OI1823.HM0**  
Cap 17000BTU

## CARACTERISTIQUES

- Affichage LED
- Alliage Anti-Corrosion
- Fonction I FEEL
- Option Télécommande Filaire
- Climatiseur Mono

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.

CE RoHS

		CSZ-ICC1823.HM0	CSZ-OI1823.HM0
<b>PERFORMANCES</b>			
Puissance frigorifique T1	(Btu) (W) (frig/h)	<b>17000</b> 5000 4265	<b>17000</b> 5000 4265
Puissance calorifique T1	(Btu) (W) (frig/h)	<b>19100</b> 5600 4777	<b>19100</b> 5600 4777
Puissance absorbée froid	(W)	40	14.70
Puissance absorbée chaud	(W)	40	14.70
Intensité du courant froid	(A)		7.00
Intensité du courant chaud	(A)		7.65
Déshumidification	(l/h)	1.7	
Circulation d'air	haut - (m3/h)	720	
	auto - (m3/h)	650	
	moyen - (m3/h)	600	
	bas - (m3/h)	500	
Gaz réfrigérant		<b>R32</b>	<b>R32</b>
Charge	(g)		850
SEER		6.6	6.6
SCOP		4.0	
Voltage	(IDU V-Ph) (ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
<b>CARACTERISTIQUES</b>			
<b>Unité intérieure</b>			
Corps			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	260	
	largeur - (mm)	570	
	profondeur - (mm)	570	
Poids net	(kg)	16.5	
Panneau			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	48	
	largeur - (mm)	620	
	profondeur - (mm)	620	
Poids net	(kg)	3.0	
Pression sonore	haut - (dBA)	41	
	moyen - (dBA)	39	
	bas - (dBA)	35	
<b>Unité extérieure</b>			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)		555
	largeur - (mm)		745
	profondeur - (mm)		300
Poids net	(kg)		30.5
Circulation d'air	(m3/h)		2200
Niveau sonore	(dBA)		52
Courant nominal max	(A)	9.50	9.50
Entrée nominale max	(W)	1900	1900
Type de compresseur			ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	5	5
	longueur maximale autorisée - (m)	30	30
	hauteur maximale autorisée - (m)	20	20
	diamètre liquide - (mm inch)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4
	connexion gaz - (mm inch)	12.70 - 1/2	12.70 - 1/2
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)		16
<b>OPTIONS</b>			
Télécommande filaire		OPTION	
Affichage LED		Oui	
Minuterie	(h)	24	
I Feel Function* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	
Wi-Fi		OPTION	
<b>STANDARD</b>			
Standard CE		<b>CE</b>	<b>CE</b>
Standard RoHS		<b>RoHS</b>	<b>RoHS</b>