



**WESTPOINT®**  
Create emotions



ACS

# CLIMATISEUR CASSETTE REVERSIBLE INVERTER

R32 / ROTARY / 380-415 V - 3 PH / 50-60 Hz



**CSZ-ICC6023.HM0**  
Cap 49474BTU



## CARACTERISTIQUES

- Redémarrage Automatique
- Alliage Anti-Corrosion
- Fonction I FEEL
- Option Télécommande Filaire
- Climatiseur Mono



**CSZ-OI6023.HM3**  
Cap 54600BTU

CE RoHS

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.

**WESTPOINT®**

		CSZ-ICC6023.HM0	CSZ-0I6023.HM3
<b>PERFORMANCES</b>			
Puissance frigorifique T1	(Btu) (W) (frig/h)	<b>4974</b> 14.500 12368	<b>5460</b> 16000 13650
Puissance calorifique T1	(Btu) (W) (frig/h)	<b>5804</b> 17000 14.501	<b>6480</b> 19000 16200
Froid mini/maxi T1	(W) (Btu)	4800-17000 <b>16300-58000</b>	4800-17000 <b>16300-58000</b>
Chaud mini/maxi T1	(W) (Btu)	4500-18000 <b>15300-61400</b>	4500-18000 <b>15300-61400</b>
Puissance absorbée froid	(W)	140	5500
Puissance absorbée chaud	(W)	140	5400
Intensité du courant froid	(A)		9,6
Intensité du courant chaud	(A)		9,4
Déshumidification	(l/h)	4,8	
Circulation d'air	haut - (m3/h) auto - (m3/h) moyen - (m3/h) bas - (m3/h)	2300 2100 1900 1600	
Télécommande		Oui	Oui
Gaz réfrigérant		<b>R32</b>	<b>R32</b>
Charge	(g)		3500
SEER		6,1	6,1
SCoP		4,0	4,0
Voltage	(IDU V-Ph) (ODU V-Ph)	380-415 V - 3 PH	380-415 V - 3 PH
Fréquence	(Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
<b>CARACTERISTIQUES</b>			
<b>Unité intérieure</b>			
<b>Corps</b>			
Dimensions nettes	hauteur - (mm) largeur - (mm) profondeur - (mm)	290 840 840	
Poids net	(kg)	26,0	
<b>Panneau</b>			
Dimensions nettes	hauteur - (mm) largeur - (mm) profondeur - (mm)	52 950 950	
Poids net	(kg)	6,0	
Pression sonore	haut - (dBA) moyen - (dBA) bas - (dBA)	50 48 44	
<b>Unité extérieure</b>			
Dimensions nettes	hauteur - (mm) largeur - (mm) profondeur - (mm)		960 990 370
Poids net	(kg)		94,0
Circulation d'air	(m3/h)		5500
Niveau sonore	(dBA)		60
Courant nominal max	(A)		12,0
Entrée nominale max	(W)		7300
Type de compresseur			ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m) longueur maximale autorisée - (m) hauteur maximale autorisée - (m) diamètre liquide - (mm inch) connexion gaz - (mm inch)	7,5 75 30 9,52 - 3/8 15,88 - 5/8	7,5 75 30 9,52 - 3/8 15,88 - 5/8
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)		54
<b>OPTIONS</b>			
Télécommande filaire		OPTION	
Affichage LED		Oui	
Minuterie	(h)	24	
IFeel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		<b>Oui</b>	
Wi-Fi		OPTION	
Blue tooth		OPTION	
<b>STANDARD</b>			
Standard CE		<b>CE</b>	<b>CE</b>
Standard RoHS		<b>RoHS</b>	<b>RoHS</b>