WESTPOINT®
Create emotions

ACS

CLIMATISEUR ALLEGE PLAFONNIER REVERSIBLE INVERTER

R32 / ROTARY / 220-240 V - 1 PH / 50-60 Hz

CSZ-IFC3623.HM0
Cap 34120BTU

CSZ-OI3623.HM0
Cap 35800BTU

CARACTERISTIQUES

Redémarrage Automatique
Alliage Anti-Corrosion
Fonction I FEEL
Détecteur de Fuite
Option Télécommande Filaire
Climatiseur Mono

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciónes están no contractuales.

(C) westpoint@cfee.com - AIR SFI MH ZHU 29SEP23

WESTPOINT®

		CSZ-IFC3623.HM0	CSZ-OI3623.HM0
PERFORMANCES			
Puissance frigorifique T1	(Btu)	**34120**	**35800**
	(W)	10000	10500
	(frig/h)	8530	8950
Puissance calorifique T1	(Btu)	**39200**	**39200**
	(W)	11500	11500
	(frig/h)	9800	9800
Froid mini/maxi T1	(W)	3224~11020	3224~11020
	(Btu)	**11000~37600**	**11000~37600**
Chaud mini/maxi T1	(W)	3019~12397	3019~12397
	(Btu)	**10300~42300**	**10300~42300**
Puissance absorbée froid	(W)	100	3100
Puissance absorbée chaud	(W)	100	2950
Intensité du courant froid	(A)		14.8
Intensité du courant chaud	(A)		14.1
Déshumidification	(l/h)	3.3	
Circulation d'air	haut - (m3/h)	1600	
	auto - (m3/h)	1500	
	moyen - (m3/h)	1400	
	bas - (m3/h)	1200	
Télécommande		Oui	
Gaz réfrigérant		**R32**	**R32**
Charge	(g)		2100
SEER		6.6	6.6
SCOP		4.4	4.4
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V ~ 1 PH	
	(ODU V-Ph)		220-240 V ~ 1 PH
Fréquence	(Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
CARACTERISTIQUES			
Unité intérieure			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	665	
	largeur - (mm)	1200	
	profondeur - (mm)	235	
Poids net	(kg)	32.0	
Pression sonore	haut - (dBA)	46	
	moyen - (dBA)	45	
	bas - (dBA)	43	
Unité extérieure			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)		885
	largeur - (mm)		1093
	profondeur - (mm)		497
Poids net	(kg)		65.0
Circulation d'air	(m3/h)		4800
Niveau sonore	(dBA)		57
Courant nominal max	(A)		21.0
Entrée nominale max	(W)		4700
Type de compresseur			ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	5	5
	longueur maximale autorisée - (m)	75	75
	hauteur maximale autorisée - (m)	30	30
	diamètre liquide - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
	connexion gaz - (mm inch)	15.88 - 5/8	15.88 - 5/8
Surchage en gaz tuyau de connexion	(g/m)		20
OPTIONS			
Télécommande filaire		OPTION	
Affichage LED		Oui	
Minuterie	(h)	24	
I Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		**Oui**	
STANDARD			
Standard CE		**CE**	**CE**
Standard RoHS		**RoHS**	**RoHS**