



WESTPOINT®
Create emotions



ACS

CLIMATISEUR MURAL REVERSIBLE INVERTER

R32 / ROTARY / 220-240 V - 1 PH / 50 Hz
9000 BTU / 12000 BTU / 18000 BTU / 24000 BTU

A++



WIT-09222.MH
WIT-12222.MH
WIT-18222.MH
WIT-24222.MH



CARACTERISTIQUES

- Alliage Anti-Corrosion Doré
- Fonction I FEEL
- Auto-Nettoyage
- Option Wifi
- Facile à Installer & à Démontér
- Certifié Eurovent



Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.

(C) westpoint@cfee.com - AIR SPI MH ZHO 09DEC22

		WIT-09222.MH	WIT-12222.MH	WIT-18222.MH	WIT-24222.MH
PERFORMANCES					
Puissance frigorifique T1	(Btu)	9000	12000	18000	24000
	(W)	2800	3600	5300	7000
	(frig/h)	2250	3000	4500	6000
Puissance calorifique T1	(Btu)	8974	11703	17504	24055
	(W)	2630	3430	5130	7050
	(frig/h)	2243	2926	4376	6014
Froid mini/maxi T1	(W)	940-3300	1000-3770	1250-5900	1830-7820
	(Btu)	3207-11260	3412-12863	4265-20131	6244-26682
Chaud mini/maxi T1	(W)	940-3360	1000-3810	1250-6080	1850-7960
	(Btu)	3207-11464	3412-13000	4265-20745	6312-27160
Puissance absorbée froid	(W)	802	1053	1574	2111
Puissance absorbée chaud	(W)	706	925	1382	1900
Intensité du courant froid	(A)	4.7	5.1	8.2	9.8
Intensité du courant chaud	(A)	4.2	4.6	7.2	8.6
Déshumidification	(l/h)	1.0	1.2	1.5	1.8
Circulation d'air	haut - (m3/h)	560	560	820	1100
	auto - (m3/h)	405	405	525	770
	moyen - (m3/h)	450	450	625	895
	bas - (m3/h)	405	405	525	770
Télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Charge	(g)	570	570	1000	1110
SEER		7.4	7.0	7.0	6.4
Classe énergétique		A++	A++	A++	A++
SCOP		4.1	4.2	4.0	4.0
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CARACTERISTIQUES					
Unité intérieure					
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	275	275	306	333
	largeur - (mm)	790	790	920	1100
	profondeur - (mm)	192	192	195	222
Poids net	(kg)	8.5	8.5	11.0	14.0
Pression sonore	haut - (dBA)	37	38	41	42
	moyen - (dBA)	33	33	38	38
	bas - (dBA)	25	30	35	34
Unité extérieure					
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	498	498	602	699
	largeur - (mm)	777	777	853	920
	profondeur - (mm)	290	290	349	380
Poids net	(kg)	24.0	24.0	35.0	40.0
Circulation d'air	(m3/h)	1900	1900	2600	3000
Niveau sonore	(dBA)	50	52	55	57
Courant nominal max	(A)	9.0	10.0	12.0	14.0
Entrée nominale max	(W)	1552	1720	2800	3150
Type de compresseur		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	3	3	3	3
	longueur maximale autorisée - (m)	25	25	25	25
	hauteur maximale autorisée - (m)	10	10	10	10
	diamètre liquide - (mm inch)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4
	connexion gaz - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	12.70 - 1/2
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)	20	20	20	20
OPTIONS					
Affichage LED		Oui	Oui	Oui	Oui
Minuterie	(h)	24	24	24	24
I Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Wi-Fi		OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
STANDARD					
Standard CE		CE	CE	CE	CE
Standard RoHS		RoHS	RoHS	RoHS	RoHS