



**WESTPOINT®**  
Create emotions



ACS

## AIR CURTAIN

RIDEAU D'AIR  
CORTINA DE AIR

220-240 V 50 Hz



**WTNF-09113.RC**



**WTNF-12113.RC**



**WTNF-1817.RC**



**WTNF-15113.RC**

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.  
Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.

CE CB RoHS

(C) westpoint@cfee.com - AIR CUR FUO 02APR20

		WTNF-09113.RC	WTNF-12113.RC	WTNF-15113.RC	WTNF-1817.RC
Puissance	mini - (W)	120	126	155	280
	maxi - (W)	80	180	220	230
Volume d'air	mini - (m3/h)	1200	1390	1720	2500
	maxi - (m3/h)	980	1700	2100	1800
Ampérage	(A)	1	1	1	2
Puissance d'entrée	(W)	120	180	220	280
Vitesse de l'air	(m/s)	11	11	11	11
Vitesse de ventilation du moteur	mini - (rpm)	1100	1050	1000	1150
	maxi - (rpm)	1350	1320	1300	1350
Condensateur moteur de ventilateur	(uF)	3	5	4	4
<b>CARACTERISTIQUES</b>					
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	195	195	195	200
	largeur - (mm)	900	1200	1500	1800
	profondeur - (mm)	220	220	220	220
Poids net	(kg)	13.0	18.0	22	20
Niveau sonore	haut - (dBA)	58	59	59	51
	bas - (dBA)	43	45	45	49
Hauteur de porte	(m)	3	3	3	3
Télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Classe climatique		T	T	T	T
Voltage	standard - (V-Ph)	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	standard - (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
<b>STANDARD</b>					
Standard CE		<b>CE</b>	<b>CE</b>	<b>CE</b>	<b>CE</b>
Standard CB		<b>CB</b>	<b>CB</b>	<b>CB</b>	<b>CB</b>
Standard RoHS		<b>RoHS</b>	<b>RoHS</b>	<b>RoHS</b>	<b>RoHS</b>