



WESTPOINT®
Create emotions



REFRIGERATOR

VITRINE REFRIGERÉE PROFESSIONNELLE FROID VENTILÉ

R600a 220-240 V - 50 Hz

D



PORTE
BATTANTE

WPSN-29D21.ET
WPSN-56D21.FT2
WPSN-84D21.FT2

PORTE
COULISSANTE

D



WPSN-74D21.FCS2



CARACTERISTIQUES

Serrure
Lumière LED
Clayettes Fil
Porte Verre Trempée

PORTE
BATTANTE

C



WPSN-127C21.FT3



CE RoHS

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.

**WESTPOINT®**

		WPSN-29D21.ET	WPSN-56D21.FT2	WPSN-74D21.FCS2	WPSN-84D21.FT2	WPSN-127C21.FT3
CARACTERISTIQUES						
Capacité totale nette	(L)	259	512	670	758	1152
	(cu ft)	9	18	24	27	41
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	1980	1900	2023	2023	2063
	largeur - (mm)	578	1120	1130	1130	1710
	profondeur - (mm)	605	585	700	720	720
Poids net	(kg)	73	115	136	139	200
Nombre de portes double vitrage		1	2	2	2	3
Type de porte	coulissante	-	-	Oui	-	-
Type de porte	battante	Oui	Oui	-	Oui	Oui
Gaz réfrigérant		R600a	R290	R290	R290	R290
Charge	(g)	50	70	105	105	145
Voltage	standard - (V)	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	standard - (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type de condenseur	bas	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Classe énergétique		D	D	D	D	C
Consommation énergétique	(KWh/24h)	1.86	3.25	3.30	3.74	4.10
Consommation énergétique annuelle	(KWh/y)	679	1186	1205	1365	1497
Classe de température		K1	K1	K1	K1	K1
Température moyenne de compartiment la plus élevée	(°C)	4	4	4	4	4
Température ambiante la plus chaude	(°C)	40	40	40	40	40
Température recommandée pour une conservation optimisée des aliments	(°C)	0~7	0~7	0~7	0~7	0~7
Courant nominal	(A)	1.40	2.50	2.50	2.50	2.85
Isolation intérieure		CYCLOPENTANE	CYCLOPENTANE	CYCLOPENTANE	CYCLOPENTANE	CYCLOPENTANE
Puissance électrique	(W)	250	510	510	510	570
OPTIONS						
Réfrigérateur						
Nombre de clayettes		4	8	8	8	15
Type de clayettes	métallique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Intérieur	aluminium	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Top lumineux	LED	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Lumière	LED	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Roues		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Serrure		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Porte verre tempérée		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
COULEUR						
Noir		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
STANDARD						
Standard CE		CE	CE	CE	CE	CE
Standard RoHS		RoHS	RoHS	RoHS	RoHS	RoHS