



Injection d'eau surchauffée



Système de recharge automatique

Evo 304 Water

Référence	EW3208I
Puissance maximale	2,45 kW
Tension	1~ 230V - 50/60 Hz
Carrosserie	Acier Inox AISI 304 BA
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	2,4 kW
Pression	8 Bar
Volume de la chaudière	1,5 L
Volume du réservoir d'eau	3 L
Volume du réservoir de détergent	non
Production de vapeur	64 g/min
Production de vapeur	3,8 kg/h
Température de la vapeur à la sortie	170° C
Température du détergent	non
Câble d'alimentation / Poids	5 m / 16 kg

Générateur de vapeur Monophasé à 8 bar de pression avec système de recharge automatique et **injection d'eau surchauffée en serie**. Carrosserie en acier inox. **Contrôle électromécanique** de niveau à l'intérieur de la chaudière **TRUE TEMP™**.

Dispositif digital avec **thermomètre, manomètre, compte-heures et avis « CALC »** pour le nettoyage de la chaudière.

OPTION : ce modèle est également disponible avec **injection de détergent**

Garantie 5 ANS chaudière
Garantie 2 ANS Pièces et Main-d'oeuvre

APPLICATIONS



LES ACCESSOIRES CONSEILLÉS



KIT JULY 8 BAR - VAPEUR

ref. KJG000V1

FLEXIBLE 3mt.

ref. JD03A00

FLEXIBLE 5mt.

ref. JD05A00

FLEXIBLE 8mt.

ref. JD08A00



KIT VAPEUR MOP

MOP 5 mt.

ref. 7D05000

MOP 10 mt.

ref. 7D10000

CHIFFON MICROFIBRE

ref. EMR30

CHIFFON COTON/POLYESTER

ref. 7000065

1



2



3



CHARIOT

1- CHARIOT ARENA INOX

ref. CRA0013

2- CHARIOT ARENA PLUS INOX

ref. CRAP013

3- CHARIOT ANTARES

ref. CR00019