Meuleuse Ø 125 mm

GA5040RKDJ

1100 W - kit d'accessoires

SJS 2, système anti-redémarrage et disques livrés de série

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant. Faible niveau de vibration. Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation. Nouveau carter et bouton de blocage renforcés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1100 W
Vitesse à vide max	11 000 min^{-1}
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	4,0 m
Poignée AVT	✓
Meuleuse	✓
Clé à écrou de blocage	✓
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	6,0 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE	2,5 - 3,6 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Le système breveté Makita Super Joint System protège la transmission et l'opérateur contre le recul
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Code EAN 0088381688345

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

821550-0
Coffret MAKPAC

837672-6
Moulage MAKPAC

ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0
Capots de protection fermés pour le

123145-8
Capots de protection ouverts pour

153489-2
Poignée pour meuleuses, perceuses

194514-0
Poignée anti-vibration

195239-9
Carter de protection pour ponçage

198719-4
Filtre métalliques

782407-9
Cle a ergots 35

821550-0
Coffret MAKPAC

837672-6
Moulage MAKPAC