Perfo-burineur SDS-Plus LXT

DHR202ZJ

18 V Li-Ion - 20 mm - Produit seul

Autonomie augmentée pour plus de productivité

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Force de frappe equivalente aux machines filaires. Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.

LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Énergie d'impact	1,9 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 10 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en bois max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4000 min^{-1}
Vitesse à vide max	0 - 1100 min^{-1}
Poignée	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Perceuse à percussion, perçage sans impact et nouvelles technologies
- Interrupteur marche arrière
- Design compact et ergonomique
- Fonctionne avec une batterie Li-ion mais pas avec une batterie 1,3 Ah
- Système de réglage de lame facile pour l'installation de la lame rapide
- 40 - réglage du ciseau

Code EAN 0088381658171

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

324219-0
Butée de profondeur pour perceuses,

821551-8
Coffret MAKPAC

837634-4
Moulage MAKPAC

ACCESSOIRES OPTIONNELS

193472-7
Raccord d'aspiration pour

198362-9
Couvercle anti-poussière