

Visseuse à chocs LXT DTD152ZJ

18 V Li-Ion - 165 Nm - Produit seul

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Inverseur de sens de rotation. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. Livré dans un coffret MAKPAC.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éneraie 18 V Tension LXT Protection de la batterie

Vitesse à vide max 0 - 2900 min⁻¹

Couple de serrage Max (franc) 165 Nm Capacité de serrage Boulon standard M5 - M16 Capacité vis à métaux M4 - M8 Capacité de serrage Boulon de M5 - M12 traction élevée

0 - 3500 min⁻¹ Impacts par minute (IPM)

Niveau de puissance sonore (I wa) 104 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 93 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Niveau de vibration (3 axes), Boulon de 10,5 m/s² fixation

1,5 m/s² Incertitude de vibrations (facteur K)

Code EAN 0088381802925

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture

821533-0

Coffret plastique pour BB0180RFE



837670-0

Moulage MAKPAC



821550-0

Coffret MAKPAC



ACCESSOIRES OPTIONNELS

821533-0

Coffret plastique pour BB0180RFE



821550-0

Coffret MAKPAC



B-42961

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42977

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42983Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4''

